品名

小型転倒ます雨量計：WJ-30

安　心　の　日　本　製

既存の設備に簡単設置

特徴

誰にでも簡単に雨量計の設置が可能！！

- ポリカーボネイト製で堅固にして軽量、コンパクト、耐久性に優れた設計
- 付属の設置金具でフェンスや手すり、ポールや足場など既存の設備に設置可能
- 配線不要のワイヤレスタイプもあり（WJ-30RD：ワイヤレス小型雨量計）
- 日本製なので修理・校正にも対応。安心してご使用いただけます。

受水口を従来品のφ200mm からφ100mm に大幅なコンパクト化。基礎工事などの付帯工事も必要ありません。主要な部品はポリカーボネイト製で火山ガスや海岸などの腐食環境でもご使用いただけます。また製造時に精度調整を実施しており成績書も添付しています。日本製で修理・校正にも対応していますので安心してご使用いただけます。

仕様	転倒ます雨量計
測定レンジ	0.5mm／1転倒
出力信号	リードスイッチによる接点信号
許容誤差	±5%以下
重量	280ｇ（取付金具、ケーブル含まず）
寸法	受水口径：φ100mm 胴　　体：φ105mm 、高さ：172mm
付属ケーブル	VCTF 0.3mm^2×2芯 、長さ：10m
付属品	設置金具：ステンレス製 固定用インシュバンド　2本
付属書類	保証書付き取扱説明書、成績書

品名　ワイヤレス小型雨量計：WJ-30RD

安　心　の　日　本　製

送信器内蔵

受信器

ｵﾌﾟｼｮﾝ：ｱﾙﾐ収納ｹｰｽ

＊「ｱﾒﾝﾎﾞ」はｵﾌﾟｼｮﾝ

特徴　ケーブル不要。設置・移設・撤去が簡単。

- 小型雨量計 WJ-30 に無線ﾓｼﾞｭｰﾙを内蔵し面倒な配線工事が不要なので設置・移設・撤去が簡単です
- 受信器の出力は雨量計と同じ接点信号なので記録機器はそのままご使用できます
- 無線強度計つきなので通信不良を起こしにくい製品です
- 日本製なので修理・校正にも対応。成績書、保証書つきで安心してご使用いただけます

ポリカーボネイト製の軽量・ｺﾝﾊﾟｸﾄな雨量計なので設置場所を選びません。また配線工事が不要なので固定するだけで設置が完了します。

受信強度を確かめながらﾍﾞｽﾄな設置場所を設定できるため、原因不明の通信不良が発生しにくい。

受信器は 3 接点出力で自記電接・ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰ・ﾃﾚﾒｰﾀなどが同時に使用できます。T&D 社 RF-3「ｱﾒﾝﾎﾞ」用取付ネジ付きで簡単に接続できます。（上写真受信器）

雨量計仕様	
測定レンジ	0.5㎜／1 転倒
出力信号	リードスイッチによる接点信号
許容誤差	±5%以下
重量	280ｇ（取付金具、ケーブル含まず）
寸法	受水口径：φ100㎜ 胴　体：φ105㎜、高さ 172㎜
付属ケーブル	VCTF 0.3㎟×2 芯 、長さ：10m
付属品	設置金具：ステンレス製 固定用インシュバンド　2 本
付属書類	保証書付き取扱説明書、成績書

送信器仕様　（雨量計に内蔵）	
無線仕様	特定省電力 429MHｚ　10ｍw (技術基準適合証明を取得済み)
電源	単 4 電池×2 本　電池寿命：約 2 年間（附属） ＊電池自体の劣化考慮で 1 年間での交換推奨
通信距離	最大約 1500m(ｱﾝﾃﾅ垂直・見通し)
受信器仕様	
出力仕様	無電圧接点×3(a 接点×2、ｂ接点×1) ＊いままでご使用の機器をそのまま接続可能
無線強度	LED で無線強度 3 段階表示
設置方法	室内壁掛け式(取付ネジ付き)
電源	AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ　6VDC(付属品)
寸法	W90mm×H190mm×D50mm　約 230ｇ

WEATHER JAPAN